

ETICHETTA CE

 1982 CO.IN.TRA. s.r.l. Colle Barone 58/a 66016 GUARDIAGRELE CH 20 1982 – CPR – 254		UNI EN 12620:2008								UNI EN 2004:13043			
		SABBIA NATURALE 0/4	SABBIA LAVATA	SABBIA FRANTU- MATA	GHIAIA 5/10	GHIAIA 10/25	GRANIGLIA 5/10	GRANIGLIA 5/15	GRANIGLIA 15/25	SABBIA FRANTU- MATA	GRANIGLIA 5/10	GRANIGLIA 5/15	GRANIGLIA 15/25
		Aggregato calcareo fine 0/4 per calcestruzzo	Aggregato calcareo fine 0/4 per calcestruzzo	Aggregato calcareo fine 0/4 per calcestruzzo	Aggregato calcareo grosso 4/10 per calcestruzzo	Aggregato calcareo grosso 12/32 per calcestruzzo	Aggregato calcareo grosso 4/8 per calcestruzzo	Aggregato calcareo grosso 4/10 per calcestruzzo	Aggregato calcareo grosso 8/20 per calcestruzzo	Aggregato calcareo in frazione unica 0/4 per miscele bituminose	Aggregato calcareo grosso 4/8 per miscele bituminose	Aggregato calcareo grosso 4/10 per miscele bituminose	Aggregato calcareo grosso 8/20 per miscele bituminose
Coefficiente di forma	Cat.									SI _{nr}	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Cat.	FI _{nr}	FI _{nr}	FI _{nr}	FI ₁₀	FI ₁₀	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅	FI _{nr}	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅
Granulometria	(d/D)	0/4	0/4	0/4	4/10	10/32	4/6	4/12	12/32	0/4	4/6	4/12	12/32
	Cat.	G _F 85	G _F 85	G _F 85	G _C 85/20	G _C 90/15	G _C 85/20	G _C 90/15	G _C 90/15	G _A 85	G _C 85/20	G _C 90/15	G _C 90/15
Massa volumica dei granuli	(Mg/m3)	2,658	2,661	2,664	2,656	2,650	2,666	2,661	2,656	2,664	2,666	2,661	2,656
Pulizia Qualità delle polveri	Cat.	f ₃	f ₃	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
	(MB)												
	(SE)												
Affinità ai leganti bituminosi	%										80	80	80
Percentuale di superfici frantumate	Cat.										C _{96/0}	C _{100/0}	C _{100/0}
Resistenza alla	Cat.	LA _{nr}	LA _{nr}	LA _{nr}	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA _{nr}	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅
Resistenza all'usura	Cat.						M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35		M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Resistenza alla levigabilità	Cat.										PSV ₃₈	PSV ₃₈	PSV ₃₈
Cloruri	%	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03				
Solfati solubili in acido	Cat.	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}				
Zolfo totale	%	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo		NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO									
Assorbimento di acqua	(% WA)	1,15	1,11	1,35	0,51	0,46	0,62	0,57	0,51				
Resistenza allo Shock termico	V _{LA}										2,1	2,1	2,1
Contaminanti leggeri grossi											Assenti	Assenti	Assenti
Durabilità al gelo/disgelo	Cat.				MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈		MS ₁₈	MS ₁₈	MS ₁₈
Reattività alcali-silice	Cat.	RA ₂	RA ₂	RA ₂	RA ₂	RA ₂	RA ₂	RA ₂	RA ₂				
Durabilità agli agenti atmosferici													

CASELLA VUOTA =

NPD


CO.IN.TRA. s.r.l.

